

Pflege von *arlian*[™]

Arlian[™] ist ein gegossenes, porenloses Massivmaterial, das überwiegend aus einem hochwertigen Naturmineral besteht und zwar zu zwei Dritteln aus Bauxit (Aluminiumtrihydrat ATH) und aus einem Drittel Acryl. Es ist von Natur aus ein robustes Material mit einer pflegeleichten Oberfläche.

Tägliche Pflege

Arlian[™] lässt sich einfach reinigen. Ein frisches, hygienisches Aussehen erzielen Sie stets mit einem weichen Tuch, Seifenwasser, einer Reinigungsmilch z.B. CIF oder einem Fleckenentferner in Pulverform z.B. VIM.

Dann mit einem weichen Tuch oder Haushaltspapier nachtrocknen.

Spülen: Fettreste und Flecken gründlich reinigen.

Ein-oder zweimal wöchentlich zum Teil mit warmen Wasser füllen und 1-2 Teelöffel eines flüssigen Bleichmittels hinzugeben. Wenige Stunden oder über Nacht in der Spüle belassen.

Hartes Wasser: Zur Vermeidung von Ablagerungen stets mit einem feuchten Tuch und danach mit einem trockenen Tuch abwischen. In Problembereichen, wie rings um Abfall- oder Ablassöffnungen kann gelegentlich ein Haushaltsmittel zur Entfernung von Kalkablagerungen eingesetzt werden.

Flecken

Flüssigkeiten und färbende Stoffe können nicht in Arlian[™] eindringen, sondern bleiben an der Oberfläche. Selbst Zigarettenspuren und Kosmetika können entfernt werden. Zuerst verwenden Sie eine Reinigungsmilch oder einen Fleckenentferner in Pulverform.

Einige Minuten einwirken lassen, bevor Sie das Reinigungsmittel entfernen. Hartnäckige Flecken mit einem Scheuerpulver und einem Schwamm entfernen. Bei sehr hartnäckigen Flecken ist Scheuerpulver und ein schleifender Schwamm z.B. Scotch-Brite (weisse Seite) zu verwenden.

Schnitte und Kratzer

Unbeabsichtigte Kratzer können mit Scheuerpulver und einem Reinigungsschwamm oder auch einem feinen Schleifpapier entfernt werden.

Hitze

Verwenden Sie stets Untersetzer oder Topflappen um die Arbeitsplatten nicht durch heisse Kochtöpfe, Backformen, kontinuierliche Wärmequellen oder Wärme erzeugende Geräte zu beschädigen.

Chemikalien

Die meisten im Haushalt verwendeten Chemikalien, starke Reagenzien und spezielle biochemische Farbstoffe haben nur geringe Auswirkungen, wenn sie schnell mit Wasser abgespült werden.

Mit warmem Seifenwasser nachwaschen und trocken wischen. Farbbeizen, säurehaltige Abflussreiniger, acetonhaltige Nagellackentferner usw. sind zu vermeiden. Ein längerer Kontakt (mehr als 16 Stunden) mit konzentrierten Säuren, chlorierten Lösungsmitteln und Ketonen können zu einer Verfärbung oder Entfärbung der Oberfläche führen.

Schwere Beschädigungen

Arlian[™] ist reparabel. Die meisten Schäden, selbst schwere Beschädigungen durch Schlag- Wärme- oder Chemikalieneinwirkung, können normalerweise vor Ort beseitigt werden. Eine glatte, hygienische, dauerhafte und unversehrte Oberfläche wird wiederhergestellt.

Wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihrer Installation.

