

# richlite. Pflege und Wartung

## Routinemässige Reinigung und Wartung

Das Richlite® Oberflächenmaterial ist haltbar, beständig und attraktiv und soll über die gesamte Lebensdauer Ihres Bades, Ihrer Küche bzw. Büroräumlichkeiten sein schönes Aussehen behalten. Ein einfaches, regelmässiges Aufwischen mit einem feuchten Schwamm hilft dabei. Alkalihaltige Seifen wie normales Spülmittel macht die Oberfläche allmählich stumpf und glanzlos, dies macht sich gewöhnlich um das Waschbecken herum bemerkbar. Complex Ora Holzpflegeöl wird den Glanz erneuern.

## Flecken entfernen

Im Allgemeinen widersteht Richlite® Flecken relativ gut. Wie bei den meisten Stoffen gibt es immer die Gefahr von Verfärbungen. Bei hartnäckigen Flecken versuchen Sie es erst einmal mit einem nicht-scheuernden Haushaltsreinigungsmittel. Vermeiden Sie dabei unbedingt Bleichprodukte oder scheuernde Reiniger. Ein Natur-Joghurt reicht manchmal schon, um Flecken von helleren Oberflächen zu entfernen.

## Kratzer und Brennsuren beheben

Richlite® ist extrem dicht und haltbar. Das Material widersteht Kratzern und Brandflecken, kann aber wie die meisten Oberflächen beschädigt werden, indem direkt darauf geschnitten wird oder eine heisse Bratpfanne darauf abgestellt wird. Richlite® empfiehlt den Gebrauch von Schneidebrettern und Untersetzern, um solche vermeidbaren Schäden zu verhindern. Allgemeine Abnutzungserscheinungen an kleinen Stellen können mit dem Complex Ora Holzpflegeöl behandelt werden. Tragen Sie das Finish in kleinen Mengen mit einem sauberen Lappen auf und reiben Sie es in die abgenutzte Stelle. Polieren Sie auch die umliegende Oberfläche sofort danach mit einem trockenen, sauberen Lappen, um das überschüssige Finish auch in die angrenzenden Stellen einzuarbeiten.

Für grössere Kratzer, hartnäckige Flecken oder Furchen, erbitten Sie von Ihrem Richlite® Installateur bzw. Verkäufer Reparaturratschläge. In den meisten Fällen ist es besser, wenn der Installateur die Oberfläche wiederherstellt. Leichte Kratzer und Brandflecken können nachgearbeitet werden, indem man einen weinroten ScotchBrite® Pad benutzt. Es ist wichtig, zu wissen, dass die nachgearbeitete Stelle merklich heller sein wird, als die restliche Oberfläche. Richlite® Oberflächen werden aus Papier hergestellt, welches, genau wie Holz, mit der Zeit dunkler wird, besonders bemerkbar ist dies bei den helleren Farben. Die frisch geschliffene Stelle wird nach und nach wieder nachdunkeln und sich in den Rest der umgebenden Platte visuell einfügen. Um zu verhindern, dass eine Stelle betroffen wird, arbeiten Sie den ganzen Bereich der Platte auf.

## Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

Richlite® Küchenarbeitsflächen sind gegen fast alle in Küchen vorkommende Substanzen schmutzabweisend. Ausnahmen: einige rohen Fleischsäfte (wie Leber), hoch-alkalisches Obst oder Gemüse (wie Papaya und rote Beete), sowie hoch-alkalische Seifen (wie Spülmaschinenpulver und Ofenreiniger), wenn diese nicht sofort entfernt werden. Hellere Farben in der Richlite® Farbenreihe sind fleckempfindlicher als dunklere Farben. Hoch-alkalischer Fugenmörtel erhellt dunkle Richlite® Arbeitsflächen und hinterlässt dunkle Flecken auf helleren Flächen. Arbeitsflächen sollten daher unbedingt mit einem Tuch abgedeckt werden, wenn über eingebauten Küchenarbeitsplatten gekachelt werden soll. Bleichprodukte oder scheuernde Pulverreiniger sollten vermieden werden. Ausserdem sollte die scheuernde Seite von Putzschwämmen nicht auf Richlite® Küchenarbeitsplatten verwendet werden.

Bezugsquelle für:

- Complex Ora Holzpflegeöl

ist die Studer Handels AG