

Sortiment Stone Veneer®

Stone Veneer: Stein Spaltdicke: ca. 0.1 - 2.0 mm; Gesamtdicke ca. 1.0 - 2.5 mm verstärkt mit Glasfiber/Polyesterharz Beschichtung
Bemerkung: Jede Platte hat durch die spaltraue Oberfläche und die wechselnden Farbspiele wie beim Naturstein üblich ein individuelles Aussehen.

Stone Veneer /Ausführung	Roh	Standard			
Trägermaterial Rückseite	Polyester	Spezialvlies-beschichtung			
Materialstärke mm	ca. 1-0 - 2.5mm	ca. 1-0 - 2.5mm			
Vorderseite/Oberfläche	spaltrau/unbehandelt	spaltrau/unbehandelt			
Anwendung	Innen/Aussen	Innen (Innenausbau)			
Lieferformate	Standard Rohformate (Toleranz ±5mm)	Standard Rohformate (Toleranz ±5mm)			
Abmessungen	1220x610mm	Sonderformate			
Buntschiefer	Autumn	X	auf Anfrage	X	1, 2, 4
	Autumn White	X		X	-
	Autumn Rustic	X		X	-
	Multi Color	X		X	6, 7, 8
	Terra Red	X		X	-
Quarzit-Schiefer	Copper	X	auf Anfrage	X	-
	Jeera Green	X		X	-
	Ocean Green	X		X	-
	Silver Shine	X		X	-
	Black Line	X		X	1, 3, 4
	Gold Green	X		X	4
	Black Star	X		X	4
Sandstein	Sahara ¹	-	-	X	5

¹ rücks. mit Gewebvlies und Vorders. Bereits imprägniert/lackiert

Sonder-formate	1	2100x1050mm
	2	2500x610mm
	3	1850x610mm
	4	2800x1250mm
	5	2650x1250mm
	6	2100x1050mm
	7	2400x900mm
	8	2500x610mm

Zubehör Oberflächen Imprägnierungen (Gebinde à 1kg):

Stone Veneer Protection Super Matt
Stone Veneer Protection Silk Gloss
Stone Veneer Protection 2K Hydrolackierung Super Matt
Stone Veneer Protection 2K Hydrolackierung Silk Gloss

Stand: 08.2015